

*Une de pression statique différente sur la longueur du filtre causera une variation d'accumulation de contaminants dans celui-ci. Le filtre réversible au charbon **Profilter** est le seul filtre à offrir un adaptateur et couvert Twist lock permettant de renverser celui-ci pour équilibrer la distribution des contaminants.*



*La plupart des filtres à air de type cylindrique utilisent 65% du charbon disponible car ils laissent passer plus d'air par la section supérieure laissant la partie inférieure inutilisée. Les **Profilter** possèdent un design innovateur breveté permettant de renverser le filtre pour bénéficier de 100% du charbon disponible et ainsi prolonger sa durée de vie. Fabriqué avec du charbon vierge activé extrudé de 4mm à haute porosité, les **Profilter** éliminent 99.5% des odeurs. Fabriqué pour une utilisation continue sans tracas, disponible en plusieurs grandeurs et PCM, les **Profilter** peuvent être utilisés dans différentes applications industrielles, commerciales ou résidentielles.*

MODÈLE	PCM Maximum Recommandé	Adaptateur	Diamètre Extérieur	Hauteur	Poids	Épaisseur du lit de charbon	Ventilateur Recommandé	Chute de pression statique
PRO50	450 à 0.1 sec	6"	15.4"	20po. 50cm	52.4 lbs.	2.6" (66mm)	VTX600 & S-600	180pa/.75wg
PRO75	640 à 0.1 sec	6"	15.4"	30po. 75cm	73.0 lbs.	2.6" (66mm)	VTX600 & S-600	180pa/.75wg
PRO100	900 à 0.1 sec	6" ou 8"	15.4"	40po. 100cm	100.0 lbs.	2.6" (66mm)	VTX600, VTX800, S-600 & S-800	180pa/.75wg
PRO125	1140 à 0.1 sec	8" ou 10"	15.4"	50po. 125cm	124.6 lbs.	2.6" (66mm)	VTX800, VTX1000 & S-800	180pa/.75wg
PRO150	1300 à 0.1 sec	10" ou 12"	15.4"	60po. 150cm	152.2 lbs.	2.6" (66mm)	VTX1000 & VTX1200	180pa/.75wg

PREfiltre inclus

Température d'opération maximum 175°F.

Joint d'étanchéité pour assurer une fixation étanche.



Adaptateur Twist lock. Aucuns outils requis.



Charbon vierge activé extrudé de 4mm à haute porosité. Spécialement conçu pour éliminer les COV.

Ruban élastique facilitant l'installation du Préfiltre.



Pièces fait de polycarbonate résistant aux impacts. Acier galvanisé de qualité supérieur.



Couvert Twist lock. Aucun outils requis.



Préfiltre de haute capacité
 - Épaisseur de 20mm
 - Laisse passer l'air sans restriction
 - Antibactérien
 - Capacité d'absorption élevé : 670g / M²
 - Ignifuge



Adaptateurs — Accessoires PROfilter — PREfiltres